


Latiguillos PVC



- Conexiones flexibles trenzadas bajo UNE-EN 13618
- DN8 Ø interior 8 , Ø exterior 12 mm
- Presión máxima recomendada para uso continuo 10 Bar
- Preparadas para uso en agua
- Temperaturas de oscilación, máxima 90°C y temperatura mínima 5°C
- Radio curva torsión máx. 31°
- Para Instalaciones sanitarias, grifería, tanques de inodoro y maquinaria de hostelería en general

Referencia	Descripción	Tuerca 1	Tuerca 2	Longitud (cm)
PHHP121225	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 25	1/2" H	1/2" H	25
PHHP121230	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 30	1/2" H	1/2" H	30
PHHP121235	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 35	1/2" H	1/2" H	35
PHHP121240	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 40	1/2" H	1/2" H	40
PHHP121245	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 45	1/2" H	1/2" H	45
PHHP121250	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 50	1/2" H	1/2" H	50
PHHP121255	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 55	1/2" H	1/2" H	55
PHHP121260	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-1/2"x 60	1/2" H	1/2" H	60
PHHP123825	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 25	1/2" H	3/8" H	25
PHHP123830	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 30	1/2" H	3/8" H	30
PHHP123835	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 35	1/2" H	3/8" H	35
PHHP123840	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 40	1/2" H	3/8" H	40
PHHP123845	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 45	1/2" H	3/8" H	45
PHHP123850	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 50	1/2" H	3/8" H	50
PHHP123855	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 55	1/2" H	3/8" H	55
PHHP123860	Conexión flexible Hembra-Hembra 1/2"-3/8"x 60	1/2" H	3/8" H	60